



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ «КЕДР»

GRAYNE®

ENGINEERED SHAKE & SHINGLE

Панели GRAYNE – это новация в отделочных материалах для фасада. Внешний вид панелей имитирует состаренное дерево, идеально передавая уникальную текстуру необработанного белого и западного красного кедра.

GRAYNE – отличная замена натуральному материалу: панели являются ударопрочными, не поглощают влагу, не подвержены гниению, не деформируются при перепадах температуры и не теряют своего внешнего вида на протяжении 50 лет!

В серии представлена цветовая палитра, которая отражает полный спектр оттенков натурального дерева.

Коллекция цветов «Белый кедр» 5”



Голубое озеро (403)



Перламутровый серый (401)



Лен (402)



Исландский мох (404)



Каштановый (405)



Махагон (406)



Под покраску (997)

Коллекция цветов «Красный кедр» 7.5”



Терракотовый (453)



Графитовый (451)



Тосканское золото (452)



Винтажный коричневый (454)



Ламантин (455)



Песочный (456)



Под покраску (997)





Характеристики фасадных панелей



Наименование изделия	Код продукта	Ширина w, мм (полезная)	Высота h, мм (полезная)	Кол-во в уп., шт.	Площадь (полезная) панелей из 1 уп., кв.м
Панели «Белый кедр» 5"	1605 ***	1510	130	24	4,65
Панели «Красный кедр» 7.5"	1607 ***	1510	190	32	9,29

Комплектующие

Наименование изделия	Код продукта	Длина, мм (полезная)	Вес 1 уп., кг	Кол-во в уп., шт.	Длина (полезная) панелей из 1 уп., п.м
Стартовая планка	7500 000	2680	8,17	20	53,65
J-рейка 19 мм	7001 ***	2680	14,52	20	53,65

Угловые элементы Рекомендуется использовать элементы фасадной отделки KLEER

*** – код цвета по каталогу.

Преимущества



НЕ ВЫЦВЕТАЮТ И НЕ ВЫГОРАЮТ
При изготовлении краситель замешивается в массу, а особое запатентованное покрытие ASA сохраняет цвет в течение многих лет.



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
Легко повторяют конфигурацию фасада любой сложности. Раскраиваются обычными строительными ножницами.



ФАКТУРА НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА
Неповторимый дизайн: панели изготовлены по формам, снятым с натуральных материалов. Для каждой серии 8 уникальных текстур панелей.



НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ГОРЕНИЕ
Панели GRAYNE не поддерживают горение. Эффект самозатухания, достигается благодаря наличию в составе сайдинга специальных веществ, препятствующих распространению пламени.



ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ РОССИЙСКОГО КЛИМАТА
Панели GRAYNE прочные, выдерживают ветровую нагрузку до 270 км/ч и сохраняют свои качества при температуре от -50 до +70 °С.



НЕЗАМЕТНЫЕ ШВЫ
Запатентованная замковая система делает места соединения незаметными. Панели GRAYNE имеют минимальный температурный коэффициент на сжатие/расширение.



СРОК СЛУЖБЫ НЕОГРАНИЧЕН
Гарантия производителя, включая гарантию от выцветания, на все серии панелей – 50 лет. Фактический срок службы не ограничен.



NAHB
NATIONAL ASSOCIATION
OF HOME BUILDERS



NARI
NATIONAL ASSOCIATION OF
THE REMEDIATION INDUSTRY
NATIONAL MEMBER

